

La innovation d'AWH destinée aux vannes papillon.

Série VMove

l'actionneur pneumatique pour vannes papillon

- Arbre continu à double palier
- Montage simple de tous les composants supplémentaires
- Tête de commande VMon disponible
- 300 000 cycles de commande garantis
- Optimisation de la transmission, augmentation du couple
- Affichage intégré de position avec fonction de commande
- Dispositifs de fixation des capteurs inclus
- Modèle hygiénique avec étanchéisation par joint torique
- Conception compacte et solide en acier inoxydable
- Raccord pneumatique métallique en équerre inclinable



Données techniques

	VMove 0	VMove 1	VMove 2
Raccord	Quatre pans intérieurs 9,5 mm	Quatre pans intérieurs 9,5 mm	Quatre pans intérieurs 14 mm
Pression de service	Air/Ressort ouverture max. 10 bar / 145 psi	Air/Ressort ouverture max. 10 bar / 145 psi Air/Air ouverture max. 8 bar / 116 psi	Air/Ressort ouverture max. 10 bar / 145 psi Air/Air ouverture max. 6 bar / 87 psi
Couple maximal	40 Nm	70 Nm	180 Nm
Diamètre	70 mm	90 mm	130 mm
Domaine d'utilisation	Vannes papillon DN 10 - 20 standard Vannes papillon DN 25 - 40 (1" - 1 1/2") en option	Vannes papillon DN 25 - 100 (1" - 4") vannes à boisseau sphérique DN 40 - 65 (1 1/2" - 2 1/2")	Vannes papillon DN 125 - 200 vannes à boisseau sphérique DN 80 - 100 (3" - 4")



Armaturenwerk Hötensleben GmbH, Schulstr. 5 - 6, D-39393 Hoetensleben
Tel.: +49 39405 92-0, e-mail: info@awh.eu, <http://www.awh.eu>

Demandez dès maintenant !