

L'innovazione tecnologica delle valvole a farfalla AWH.

Serie VMove

gli attuatori pneumatici per valvole a farfalla

- Albero continuo a doppia sede
- Facile montaggio di tutte le unità supplementari
- Disponibile con dispositivo di guida VMon
- 300.000 commutazioni garantite
- Trasmissione ottimizzata della forza, maggiore coppia
- Indicatore di posizione integrato con funzione di commutazione
- Inclusivo di supporti per i sensori
- Versione igienica con tenuta O-ring
- design compatto, struttura robusta in acciaio inox
- Con attacco aria angolare in metallo orientabile



Dati tecnici

	VMove 0	VMove 1	VMove 2
Collegamento	quadrato interno 9,5 mm	quadrato interno 9,5 mm	quadrato interno 14 mm
Pressione di esercizio	aria/molla max. 10 bar / 145 psi	aria/molla max. 10 bar / 145 psi aria/aria max. 8 bar / 116 psi	aria/molla max. 10 bar / 145 psi aria/aria max. 6 bar / 87 psi
Coppia massima	40 Nm	70 Nm	180 Nm
Diametro	70 mm	90 mm	130 mm
Campo d'impiego	valvole a farfalla DN 10 - 20 standard valvole a farfalla DN 25 - 40 (1" - 1 1/2") opzionale	valvole a farfalla DN 25 - 100 (1" - 4") valvole a sfera DN 40 - 65 (1 1/2" - 2 1/2")	valvole a farfalla DN 125 - 200 valvole a sfera DN 80 - 100 (3" - 4")



Armaturenwerk Hötensleben GmbH, Schulstr. 5 - 6, D-39393 Hötensleben
Tel.: +49 39405 92-0, e-mail: info@awh.eu, <http://www.awh.eu>

**Richiedilo
ora!**