

## Инновационная технология клапанов AWH.

# Серия VMove

пневматические приводы для дроссельных заслонок

- Сквозной вал с двухточечной опорой
- Простой монтаж всех дополнительных узлов
- Возможность приобретения с управляющим модулем VMon
- Гарантия на 300 000 переключений
- Оптимизированная передача усилия, увеличенный крутящий момент
- Встроенный индикатор положения с функцией переключения
- Крепежные устройства для датчиков в комплекте поставки
- Гигиеническое исполнение с уплотнительным кольцом круглого сечения
- Компактное и прочное исполнение из нержавеющей стали
- Металлическое угловое пневматическое соединение, поворотное



VMove 2

VMove 0

VMove 1

### Технические данные

	VMove 0	VMove 1	VMove 2
<b>Соединение</b>	внутренний четырехгранник 9,5 мм	Внутренний четырехгранник 9,5 мм	внутренний четырехгранник 14 мм
<b>Рабочее давление</b>	Воздух / пружина макс. 10 бар	Воздух / пружина макс. 10 бар	Воздух / пружина макс. 10 бар
<b>максимальный крутящий момент</b>	40 Nm	Воздух / воздух макс. 8 бар 70 Nm	Воздух / воздух макс. 6 бар 180 Nm
<b>Диаметр</b>	70 мм	90 мм	130 мм
<b>Область применения</b>	Дисковые клапаны DN 10 - 20 стандарт Дисковые клапаны DN 25 - 40 (1" - 1 1/2") опциональный	Дисковые клапаны DN 25 - 100 (1» - 4») шаровые клапаны DN 40 - 65 (1 1/2» - 2 1/2»)	Дисковые клапаны DN 125 - 200 шаровые клапаны DN 80 - 100 (3» - 4»)



Armaturenwerk Hötensleben GmbH, Schulstr. 5 - 6, D-39393 Hoetensleben  
Tel.: +49 39405 92-0, e-mail: info@awh.eu, <http://www.awh.eu>

**Свяжитесь  
с нами!**