

Dotazník k produktu magnetické míchací zařízení VPureMix® ATEX

Pro vývěr a kontrolu míchacích zařízení chráněných před výbuchem podle směrnice ES 2014/34/ES

Firma:	Kontaktní osoba:	
Adresa:		
Telefon:	Fax:	E-mail:
Č. dotazu/zakázky:		

Oblast EX v nádrži	Atmosféra	Rozdělení zón				
	Plyn (hořlavé plyny/páry)	Zóna 0 Kat.1	Zóna 1 Kat.2	Zóna 2 Kat.3		
	Prach (hořlavý prach)	Zóny 20 / 21 / 22 nejsou možné!				
Oblast EX mimo nádrž	Plyn (hořlavé plyny/páry)		Zóna 1 Kat.2	Zóna 2 Kat.3		
	Prach (hořlavý prach)	Zóny 21 / 22 nejsou možné!				
Procesní údaje	Provozní tlak [bar abs.]	min	bar	max	bar	
	Provozní teplota [°C]	min	°C	max	°C	
Procesní média						
Teplotní třída:					Teplota vznícení	
☐ T1 (< 450 °C)	☐ T2 (< 300 °C)	☐ T3 (< 200 °C)	☐ T4 (< 135 °C)	°C		
Skupina vznícení plynů (G):	☐ IIA	☐ IIB	☐ IIC			
Teplota prostředí (místo instalace)?			min	°C	max	°C
Přímé sluneční záření (zařízení stojí trvale za oknem)?			☐	ano	☐	ne
Instalace venku?			☐	ano	☐	ne
Je míchané médium elektricky vodivé?			☐	ano	☐	ne
Má se naplánovat regulace pomocí frekvenčního měniče?			☐	ano	☐	ne
Je nádrž z vodivého materiálu?			☐	ano	☐	ne
Byla zkontrolována chemická odolnost?			☐	ano	☐	ne
Nádrž je otevřená (Oddělení zón je v kompetenci provozovatele!)			☐	ano	☐	ne

Poznámky:
Datum / Podpis zákazníka